

ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS
 MULTI-PURPOSE LADDER-SCAFFOLDING
 ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE POLYVALENTE
 ESCADA-ANDAIME MULTIUSOS


- ES** Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de SBS antideslizantes. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip SBS end caps. Supplied with 2 supports and aluminum safety lock, and adjustable safety tensioners. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizer bases. Platform of 1,18x0,33 m. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec des tubes en aluminium et échelons sertis avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en SBS antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et sangles de sécurité réglables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barres stabilisatrices. Plate-forme de 1,18x0,33 m. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de SBS antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio e tensores de segurança ajustáveis. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3506



Instrucciones de uso
 Use instructions
 Instructions d'utilisation
 Instruções de uso



1 Travesaño de seguridad de aluminio
 Safety aluminium crossbar
 Barreau de sécurité en aluminium
 Travessão de segurança de alumínio

2 Cinta de seguridad de nylon
 Nylon security belt
 Sangle de sécurité de nylon
 Fita de segurança de nylon

3 Guías de deslizamiento en aluminio
 Aluminium slipping guides
 Guides coulissants en aluminium
 Guias de deslizamento em alumínio



4 Ruedas de Ø80 mm
 Ø80 mm wheels
 Roues de Ø80 mm
 Rodas de Ø80 mm

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm											kg
3506	6 x 2	58x25	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,75	12,00	
3507*	7 x 2	58x25	2,08	3,36	4,36	1,28	2,97	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	12,80	
3509*	9 x 2	58x25	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	14,40	

